


FORTINO "RIFUGIO" • Una torretta con tettuccio a quattro falde sagomato, in polietilene* H. totale cm. 285, piano di calpestio H. cm. 120 • Un ponte curvo di risalita completo di corda in nylon e barra di sicurezza • Una casetta completa di pannelli ingresso, finestra e banco vendita con ripiani in polietilene*, piano di calpestio H. cm. 150 supportato da telaio in legno e ringhiere perimetrali di protezione • Un ponte rigido inclinato completo di ringhiera e corrimano in polietilene* • Uno scivolo ondulato con pista in acciaio inox Aisi 304 spessore 12/10 cm. 300 e sponde laterali in polietilene* atossico spessore mm. 20 • Struttura portante ed elementi secondari in legno di pino impregnato bilam/lamellare di adeguata sezione • Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo

Caratteristiche tecniche:


Età d'uso: 3/12 anni - Altezza piano di calpestio torrette: cm. 120/150 - Altezza di caduta (HIC) = cm. 150 - Dimensioni di ingombro: cm. 675x615x300 h - Area di sicurezza: cm. 965x1018



FORTINO A UNA TORRE • Una torretta con tettuccio a quattro falde in lamiera zincata e verniciata altezza totale cm 285, piano di calpestio H. cm 120 • Una scala a gradini in legno con doppio corrimano e pannelli in polietilene* • Uno scivolo in polietilene* lunghezza cm. 290 oppure in vetroresina lunghezza cm 300 con barra di sicurezza ad ingresso pista • Struttura portante ed elementi secondari in legno di pino impregnato bilam/lamellare di adeguata sezione • Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo.




FORTINO A UNA TORRE CON ALTALENA • Una torretta con tettuccio H. totale cm 285, piano di calpestio H. cm 120 • Una scala a gradini in legno con doppio corrimano e pannelli in polietilene* • Uno scivolo in vetroresina lunghezza cm 300 con barra di sicurezza • Un'altalena ad un posto con seggiolino rettangolare omologato in gomma antitrauma con trave orizzontale in legno lamellare di sezione cm 9x15,5 • Struttura portante ed elementi secondari in legno di pino impregnato bilam/lamellare di adeguata sezione • Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo.



FORTINO "SIOUX" 2 SCIVOLI • Due torrette con tettuccio H. totale cm. 285, piano di calpestio H. cm 120 con pali in legno lamellare di sezione quadra cm. 9x9, con tettuccio a 4 falde in lamiera zincata verniciata polveri e con tamponamenti laterali di chiusura in polietilene* atossico certificato, colorato in pasta molto resistente ai raggi UV, spessore mm. 10, ecologico e riciclabile al 100% • Un ponte ad arco con passerella in legno, pannelli/ringhiere laterali in polietilene* e telai in metallo verniciato polveri • Ferramenta zincata a norme UNI 3740 parte 6a, completa di tappi di sicurezza in PVC • Struttura portante ed elementi secondari in legno di pino impregnato bilam/lamellare di adeguata sezione • Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo HIC= cm. 120 cm. 703x758 cm. 355x460 h = cm. 285 mq. 50

Caratteristiche tecniche:

Età d'uso: 3/12 anni - Altezza piano di calpestio torrette: cm. 120 - Altezza di caduta (HIC) = cm. 120 - Dimensioni di ingombro: cm. 355x460x285 h - Area di sicurezza: cm. 703x758



FORTINO PONTE INCLINATO • Una torretta (H. piano calpestio cm. 120 – H. totale cm. 285) con pali in legno lamellare di sezione quadra cm. 9x9, tettuccio a n. 4 falde in lamiera zincata e verniciata polveri e con tamponamenti laterali di chiusura in polietilene* atossico certificato, colorato in pasta a colori vivaci e quindi molto resistente ai raggi UV, spessore mm. 10, ecologico e riciclabile al 100% • Una torretta come sopra (H. piano calpestio cm. 170 – H. totale cm. 335) • Una scala a gradini con doppio corrimano in legno e pannelli di protezione laterali in polietilene* • Struttura portante ed elementi secondari in legno di pino impregnato bilam/lamellare di adeguata sezione • Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo cm 530x440 HIC= cm. 170 h = cm. 335 mq. 57 cm. 829x803

Caratteristiche tecniche:

Età d'uso: 3/12 anni - Altezza piano di calpestio torrette: cm. 120/170 - Altezza di caduta (HIC) = cm. 170 - Dimensioni di ingombro: cm. 530x440x335 h - Area di sicurezza: cm. 829x803



FORTINO CON DUE SCIVOLI • Una torretta rettangolare senza tetto, piano di calpestio H cm. 120 • Una torretta con tettuccio a quattro falde battentato, H totale cm. 335, piano di calpestio H cm. 170 • Un ponte di collegamento inclinato in legno con ringhiera di sicurezza in acciaio zincato e verniciato • Uno scivolo a tubo realizzato in polietilene* rinforzato flangiato collegato alla torretta bassa scoperta • Uno scivolo in acciaio inox Aisi 304 spessore 12/10 lunghezza cm. 400. • Una parete inclinata di risalita con appigli • Un angolo palestra con spalliera svedese, scala orizzontale e rete di arrampicata in nylon • Struttura portante ed elementi secondari in legno di pino impregnato bilam/lamellare di adeguata sezione • Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo

Caratteristiche tecniche:

Età d'uso: 3/12 anni - Altezza piano di calpestio torrette: cm. 120/170 - Altezza di caduta (HIC) = cm. 200 - Dimensioni di ingombro: cm. 746x538x335 h - Area di sicurezza: cm. 1081x888



FORTINO "SIOUX" • Due torrette con tettuccio H. totale cm. 285, piano di calpestio H cm. 120 • Un ponte ad arco completo di ringhiera in polietilene e corrimano in tubolare metallico di sezione semiovale mm. 50x25x2 • Una scala a gradini in legno con doppio corrimano e con pannelli di protezione in polietilene* • Uno scivolo in vetroresina lunghezza cm. 300 oppure in acciaio inox Aisi 304 spessore 12/10 con sponde in polietilene* (a scelta del cliente) • Una barra di sicurezza ad ingresso pista • Struttura portante ed elementi secondari in legno di pino impregnato bilam/lamellare di adeguata sezione • Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo

Caratteristiche tecniche:

Età d'uso: 3/12 anni - Altezza piano di calpestio torrette: cm. 120 - Altezza di caduta (HIC) = cm. 120 - Dimensioni di ingombro: cm. 458x353x285 h - Area di sicurezza: cm. 758x703.



FORTINO "MULTIUSO" • Una torretta con tettuccio H. totale cm. 285, H. piano di calpestio cm. 120 • Una torretta senza tettuccio, H. piano di calpestio cm. 120 • Una scala a gradini in legno con doppio corrimano e con pannelli di protezione in polietilene* • Una spalliera svedese • Una rete di arrampicata in nylon • Uno scivolo in vetroresina cm. 300 oppure in acciaio inox Aisi 304 spessore 12/10 con sponde in polietilene* (a scelta del cliente) • Una barra di sicurezza a ingresso pista • Struttura portante ed elementi secondari in legno di pino impregnato bilam/lamellare di adeguata sezione • Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo

Caratteristiche tecniche:


Età d'uso: 3/12 anni - Altezza piano di calpestio torrette: cm. 120 - Altezza di caduta (HIC) = cm. 200 - Dimensioni di ingombro: cm. 442x306x285 h - Area di sicurezza: cm. 641x792



FORTINO MULTIUSO CON ALTALENA • Una torretta con tettuccio metallico a 4 falde zincato e verniciato H. totale cm. 285, piano di calpestio H. cm. 120 • Una torretta con tettuccio metallico a 4 falde zincato e verniciato H. totale cm. 335, piano di calpestio H. cm. 170 • Una scala a gradini in legno con doppio corrimano e con pannelli di protezione in polietilene* • Uno scivolo in vetroresina lunghezza cm. 400 • Un ponte di collegamento a passerella realizzato con listoni di legno di sez. cm. 9x4,5 e ringhiera di sicurezza in nylon con anima in acciaio all'interno e giunti in PVC pressofusi • Struttura portante ed elementi secondari in legno di pino impregnato bilam/lamellare di adeguata sezione *Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo cm 446x438 HIC= 250 h = cm. 335 mq. 53 cm 853x756

Caratteristiche tecniche:

Età d'uso: 3/12 anni - Altezza piano di calpestio torrette: cm. 120/170 - Altezza di caduta (HIC) = cm. 250 - Dimensioni di ingombro: cm. 446x438x335 h - Area di sicurezza: cm. 853x756



FORTINO ESAGONALE • Una torre esagonale con struttura portante in pali tondi Ø cm. 12 in legno lamellare e tetto superiore in perlinato ad incastro colorato-impregnato, H. totale cm. 430; pedana di calpestio H. cm. 210; corredata di ringhiere laterali di sicurezza realizzate in tubo di sezione semiovale cm. 6x3x0,2 di spessore; dimensioni lato cm. 115. • Uno scivolo corsa elicoidale in vetroresina doppio strato altezza totale cm. 210 collegato alla torre con ringhiere metalliche laterali di sicurezza e piattaforma a sbalzo • Ringhiere laterali di sicurezza come le precedenti e pannellodecorativo • Struttura portante ed elementi secondari in legno di pino impregnato bilam/lamellare di adeguata sezione *Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo cm 528x435 HIC= cm. 210 h. = cm 430 mq.58 cm 850x960

Caratteristiche tecniche:


Età d'uso: 3/12 anni - Altezza piano di calpestio torrette: cm. 210 - Altezza di caduta (HIC) = cm. 210 - Dimensioni di ingombro: cm. 528x435x430 h - Area di sicurezza: cm. 850x960



NAVE "NETTUNO" • Un ponte/torretta di avvistamento con piano di calpestio H. cm. 120 realizzato in legno, pannello laterale in polietilene* e ringhiera frontale con doghe in legno • Una scaletta con pioli • Un albero centrale realizzato con palo quadro sez. cm. 9x9 corredata di vele e bandiera in polietilene* • Pannelli decorativi realizzati in polietilene* dello spessore di mm. 20. • Due barre sicurezza ingresso scivolo e rete di arrampicata • Struttura portante ed elementi secondari in legno di pino impregnato bilam/lamellare di adeguata sezione *Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo cm 542x519 HIC= cm. 210 h. = cm 350 mq 59 cm 842x869

Caratteristiche tecniche:


Età d'uso: 3/12 anni - Altezza piano di calpestio torrette: cm. 120 - Altezza di caduta (HIC) = cm. 210 - Dimensioni di ingombro: cm. 542x519x350 h - Area di sicurezza: cm. 842x869



ALTALENA DUE POSTI • Struttura in legno di pino impregnato bilam sezione cm. 9x9 • Trave orizzontale in legno di pino lamellare sezione cm. 9x18 • Due seggiolini rettangolari piani in gomma con anima interna in acciaio pre-stampato • Catene zincate a maglia stretta • Movimento su boccole in teflon autolubrificanti • Struttura portante ed elementi secondari in legno di pino impregnato bilam/lamellare di adeguata sezione

Caratteristiche tecniche:

Età d'uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC) = cm. 140
Dimensioni di ingombro: cm. 300x190x244 h
Area di sicurezza: cm. 750x500



ALTALENA CON SCIVOLO • Struttura in legno di pino impregnato bilam sezione cm. 9x9 • Trave orizzontale in legno di pino lamellare sezione cm. 9x15 • Una scala a pioli metallici zincati antiscivolo • Due barre di sicurezza • Uno scivolo in vetroresina cm. 400 • Un seggiolino rettangolare piano in gomma con anima interna in acciaio prestampato • Catene zincate a maglia stretta • Struttura portante ed elementi secondari in legno di pino impregnato bilam/lamellare di adeguata sezione


Caratteristiche tecniche:

Età d'uso: 3/12 anni

Altezza di caduta (HIC) = cm. 170

Dimensioni di ingombro: cm. 460x480x256 h


Area di sicurezza: cm. 725x950



ALTALENA A UN POSTO • Struttura in legno di pino impregnato bilam sezione cm. 9x9 • Trave orizzontale in tubolare metallico zincato a caldo di sez. mm. 100x50x3 di spessore, completa di orsetti laterali decorativi • Sedile a gabbia con anima interna in acciaio prestampato • Catene zincate a maglia stretta • Movimento su bocche di teflon autolubrificanti



BILICO CON PAPERE • Una traversa in legno di pino impregnato lamellare di sezione cm. 9x12 montata su cuscinetti • Due sagome papere in polietilene* • Un perno centrale e supporto in acciaio • Maniglie di presa in PVC • Due pneumatici antiurto *Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo.



BILICO A CUSCINETTI • Una traversa in legno di pino impregnato di sezione tonda lamellare di diametro cm. 12 a due o a quattro posti, montata su cuscinetti • Un perno centrale e supporto in acciaio • Maniglie di presa in acciaio zincato • Due pneumatici antiurto.

